CYC Series Specifications

NO.	Model No	Flow(m^3/h)	Head	Efficiency	NPSH(m)	Apertuere(mm)		Speed (r/min)	Power (kw)
1	CYC25-20-125	1.5	22	18	3	25	20	2900	2.2
		2	20	20					
		3.2	18.5	24					
2	CYC25-20-160	1.5	34.3	19	3	25	20	2900	3
		*2	32	22					
		3.2	29.6	25					
3	CYC25-20-200	1.5	52.5	18	3	25	20	2900	5.5
		2	50	20					
		3.2	48	22					
4	CYC25-20-250	1.5	82	12	3	25	20	2900	11
		2	80	18					
		3.2	78.5	26					
5	CYC32-20-125	2	22	20.5	3	32	20	2900	2.2
		3.2	20	20					
		5.5	18.5	18					
6	CYC32-20-160	2	34.3	20.5	3	32	20	2900	3
		3.2	32	20					
		5.5	29.6	18					
7	CYC32-20-200	2	52.5	32	3	32	20	2900	5.5
		3.2	50	36					
		5.5	48	34					
8	CYC32-20-250	2	82	26	3	32	20	2900	11
		3.2	80	30					
		5.5	78.5	28					
9	CYC32-32-200	3.2	50	12	2	32	32	2900	5.5
10	CYC40-25-125	4.4	22	16	4.5	40	25	2900	2.2
		6.3	20	20					
		8.3	18.5	23					
11	CYC40-25-160	4.4	34.4	30	4.5	40	25	2900	3
		6.3	32	31					
		8.3	29.6	32					
12	CYC40-25-200	4.4	52.5	26	4.5	40	25	2900	5.5
		6.3	50	33					
		8.3	48	32					
13	CYC40-25-250	4.4	82	24	4.5	40	25	2900	11
		6.3	80	28					
		8.3	78.5	28					
14	CYC50-32-125	7.5	22	43	4	50	32	2900	3
		12.5	20	51					
		15	18.5	49					
15	CYC50-32-160	7.5	34.3	35	4	50	32	2900	4
		12.5	32	47					
		15	29.6	47					
16	CYC50-32-200	7.5	52.5	28	4	50	32	2900	7.5
		12.5	50	40					
		15	48	48					
17	CYC50-32-250	7.5	82	23	4	50	32	2900	15
		12.5	80	33					
		15	78.5	36.5					
18	CYC65-50-125	15	21.8	46	4	65	50	2900	4
		25	20	56					
		30	18.5	65					
19	CYC65-50-160	15	35	46	4	65	50	2900	7.5
		25	32	56					
		30	30	65					
20	CYC65-40-200	15	53	34	4	65	40	2900	15
		25	50	46					
		30	47	50					
21	CYC65-40-250	15	82	33	4	65	40	2900	22
		25	8D	48					
		30	78	50					
22	CYC65-40-315	15	127	28	4	65	40	2900	37
		25	125	39					
		30	123	42.5					
23	CYC80-65-125	30	22.5	52	3.5	80	65	2900	7.5
		50	20	65					
		60	18	70					
24	CYC80-65-160	30	36	60	35	80	65	2900	15
		50	32	64					
		60	29	53					
25	CYC80-50-200	30	53	53	4	80	50	2900	18.5
		50	50	63					
		60	47	55					
26	CYC80-50-250	30	84	48	3.5	80	50	2900	37
		50	80	56					
		60	75	50					
27	CYC80-50-315	30	128	39	3.5	80	50	2900	55
		50	125	51					
		60	123	52.5					
28	CYC100-80-125	60	24	64	3.5	100	80	2900	15
		100	20	65					
		120	18.5	63					
29	CYC100-80-160	60	36	66	4	100	80	2900	18.5
		100	32	70					
		120	28	65					
30	CYC100-65-200	60	54	63	4	100	65	2900	37
		100	50	68					
		120	47	57					
31	CYC100-55-250	100	80	51	3.2	100	65	2900	55
32	CYC100-65-315	100	125	34	3.2	100	65	2900	110
33	CYC125-125-125	140	20	38	4.5	125	125	2900	22
34	CYC125-80-160	160	32	43	4.5	125	80	2900	37
35	CYC125-100-200	200	50	59	4.5	125	100	2900	55
36	CYC125-100-250	200	80	41	4.5	125	100	2900	110

NO.	Model No	Flow(m^3/h)	Head	Efficiency	NPSH(m)	Apertuere(mm)		Speed(r/min)	Power (kw)
1	CYC150-125-250	200	20	51	2.8	150	125	1450	22
2	CYC150-125-315	200	32	57	2.8	150	125	1450	37
3	CYC150-125-400	200	50	56	2.8	150	125	1450	55
4	CYC200-150-250	400	20	68	3.2	200	150	1450	37
5	CYC200-150-315	400	32	66	3.5	200	150	1450	75
6	CYC200-150-400	400	50	52	3.8	200	150	1450	110
7	CYC250-200-400	600	50	47	4	250	200	1450	185